



KONGERIKET NORGE

The Kingdom of Norway

Bekreftelse på patentsøknad nr
Certification of patent application no

▼
2003 1282

► Det bekreftes herved at vedheftede dokument er nøyaktig utskrift/kopi av ovennevnte søknad, som opprinnelig inngitt 2003.03.20

► *It is hereby certified that the annexed document is a true copy of the above-mentioned application, as originally filed on 2003.03.20*

2010.02.03

Ellen B. Olsen
Saksbehandler

potent voremerke design
Patentstyret





PATENTSTYRET
Styret for det industrielle rettsvern

ADRESSE
Postboks 8160 Dep.
Københavnsgaten 10
0033 Oslo

TELEFON
22 38 73 00
TELEFAKS
22 38 73 01

BANKGIRO
8276.01.00192
FORETAKSNUMMER
971526157

03-03-20*20031282

2003-03-20

01-

Søknad om patent

Søkers/fullmektigens referanse.
(angis hvis ønsket):

Skal utfylles av Patentstyret

{ Behandlende medlem *MS*
Int. Cl⁹ *F16L*

Oppfinnelsens
benevnelse:

Multifriksjonslåsning for to elementer i skjøteseksjon

Alm. tilgj. 21 SEP 2004

Hvis søknaden er
en internasjonal søknad
som videreføres etter
patentlovens § 31:

Den internasjonale søknads nummer

Den internasjonale søknads inngivelsesdag

Søker:

Navn, bopel og adresse.
(Hvis patent søkes av flere:
opplysning om hvem som skal
være bemyndighet til å motta
meddelelser fra Patentstyret på
vegne av søkerne).

Skruvteknik AB
Energigatan 11
S-430 37 Kungsbacka

(Fortsett om nødvendig på neste side)

☒ Søker er en enkeltperson eller en småbedrift, eller flere slike i fellesskap med fast ansatte som til-
sammen utfører 20 årsverk eller mindre (på søknadstidspunktet). Det er søkers ansvar å krysse av her
for å oppnå laveste satser for søknadsavgift. NB! se også utfyllende forklaring på siste side.

Oppfinner:

Navn og (privat) adresse.
(Fortsett om nødvendig på neste side)

Tony Felldin
Rajgräsvägen 3B
S-430 33 Fjärås
Sverige

Fullmektig:

John Nordhagen
PO Box 46
NO-4301 Sandnes

Hvis søknad tidligere
er inngitt i eller
utenfor riket:

(Fortsett om nødvendig på neste side)

Prioritet kreves fra dato sted nr.

Prioritet kreves fra dato sted nr.

Prioritet kreves fra dato sted nr.

Hvis avdelt søknad:

Den opprinnelige søknads nr.: og deres inngivelsesdag

Hvis utskilt søknad:

Den opprinnelige søknads nr.: begjært inngivelsesdag

Deponert kultur-av-
mikroorganisme:

☐ Søknaden omfatter kultur av mikroorganisme. Oppgi også deponeringssted og nr.

Utlevering av prøve av
kulturen:

☐ Prøve av den deponerte kultur av mikroorganisme skal bare utleveres til en særlig sakkyndig,
jfr. patentlovens § 22 åttende ledd og patentforskriftenes § 38 første ledd

Angivelse av tegnings-
figur som ønskes
publisert sammen med
sammendraget

Fig. nr. 2

1d

PATENTSTYRET

PATENTSØKNAD

03-03-20*20031282

Søker:

Skruvteknik AB
Energigatan 11
S-434 37 Kungsbacka
Sverige

Oppfinner:

Tony Felldin
Rajgräsvägen 3B
430 33 Fjärås

Norsk ombud:

John Nordhagen
P.O. Box 46
NO - 4301 Sandnes

Oppfinnerens benevnelse:

Friksjonslåsing for skjøteseksjon
mellom han-element og hun-element
i rørkobling.

1.

Oppfinnelsen er en aksial friksjonslåsning og er beregnet på å presse mekaniske elementer fra hverandre på en slik måte at det oppstår friksjon mellom friksjonslåsing og minst to mekaniske elementer i en konstruksjon.

Den frembrakte friksjonen brukes til sammenføyning av de forbundene elementene ved hjelp av friksjonslåsing. Friksjonslåsing kan for eksempel brukes ved sammenkobling av grøvre rørseksjoner konstruert som han- og hun-element for bruk ved f.eks. undervannskoblinger.

Et tenkt bruksområde er ved sammenføyning av stigerør, så kalte «risers», som forbinder en oljekilde på havbunnen med et tappeanlegg på overflaten.

Ved sammenkobling av rørelementer i undervannsmiljø er det med eksisterende teknikk vanskelig å oppnå en friksjon som fører til en låsing som klarer de påkjenninger som forekommer når koblingen utsettes for bølgebelastninger, aksial belastning, vibrasjoner og sideveis belastninger. Påliteligheten hos friksjonslåsing i denne type koblinger er derfor ofte mangelfull.

Oppfinnelsen innebærer en sikrere og mer effektiv friksjonsløsning og er blant annet beregnet til bruk ved sammenføyning av grøvre rør i krevende undervannsmiljø innen f.eks. offshoreindustrien, der påkjenningene er store og kravene til sikkerhet høye.

Tidligere anvendt teknikk innebærer at *et* konvensjonelt skruerlement anvendes for at det ved momenttiltrekning via *en* gjenge frembringer en friksjonskraft som anvendes for låsing ved sammenføyning av han- og hunelementer i rørkoblinger, som vist på figur 1.

Det har imidlertid vist seg at denne type friksjonslåsning ikke alltid gir en tilstrekkelig låsing ved montering i undervannsmiljøer, der rørkoblinger utsettes for store påkjenninger. Dette pga. at en enkelt skruforbindelse, beregnet for å spenne to elementer fra hverandre, blir mer følsom for vibrasjoner og dermed lettere utilsiktet løsner, enn den nye metoden for friksjonslåsning som oppfinnelsen innebærer.

Med friksjonslåsning i samsvar med oppfinnelsen oppnås en betydelig større klemkraft ved at det *innen* det skruerlementet som anbringes i en gjenge, *enten* i han- eller hun-elementet, finnes *flere spennskruer* anbrakt i separate gjenger, som brukes til å presse et friksjonselement mot det andre elementet i koblingen, slik at friksjon oppstår. Den belastningen som gir opphav til den etterstrebede friksjonen deles altså opp på *flere separate* spennskruer.

Friksjonen i låsing blir gjennom oppfinnelsen større, jevnere fordelt og mer eksakt enn i tidligere anvendt teknikk, noe som medfører at forbindelsen får en betydelig større motstandskraft mot vibrasjoner og belastninger aksialt, radialet og sideveis.

Montering av oppfinnelsen er dessuten enkel og går raskt.

Friksjonslåsing gjennom oppfinnelsen vises på tegningene, der fig. 1 viser oppfinnelsen sett ovenfra, fig. 2 viser oppfinnelsen sett fra siden.


Oppfinnelsen består av et Hovedelement (I) som med gjenge (II) monteres i den ene halvdel av den konstruksjonen som skal låses ved hjelp av friksjonslåsing, benevnt Fastelementet (1), med et Nøkkelfeste (III) i sentrum av Hovedelementet (I). I dette anbringes med de i Hovedelementet (I) gjengede separate gjenger to eller flere Spennskruer (IV), hvis ender ved tiltrekking gir opphav til en aksial kraft i retning fra Hovedelementet (I). Dette forårsaker en progressivt økende belastning på den ene siden av det element, benevnt Friksjonselementet (V), mot hvilke spennskruenes ender ligger an. Friksjonselementets (V) andre side ligger an mot den andre halvdel av konstruksjonen, hvis deler sammenføres ved hjelp av friksjonslåsing, benevnt det Motstilte elementet (2).

I sentrum av henholdsvis Hovedelementet (I) og Friksjonselementet (V) finnes aksialt sentrerte hull, gjennom hvilket et helt eller delvis gjenget Motholdselement (VI) anbringes. Motholdselement (VI) ligger an mot en sentrert innvendig forsenket flensflate, benevnt Motholdsflate (VII) på den siden av Friksjonselementet (V) som ligger an mot det Motstilte elementet (2).

Motholdselementet (VI) har motsatt kraftvirkning i forhold til Spennskruene (IV). Kraftvirkningen oppstår ved at det på Motholdselementet (VI) finnes en gjenget forbindelse (VIII) med det separate mutterelement (IX), med kraftvirkning i motsatt retning i forhold til Spennskruene (IV).

Patentkrav

1. Aksialt virkende friksjonselement, der friksjon oppstår i aksial retning mellom to deler i en mekanisk konstruksjon (1, 2) karakterisert ved at friksjon oppstår ved at flere enn to Spennskruer (IV) via gjenger i Hovedelementet (I) – som via Gjenge (II) forbindes med et Fast element (1) – ved nedskruing gir opphav til en fraskyvende kraft som videre gir opphav til friksjon ved anlegg mot et Motstilt element (2).
2. Aksialt virkende friksjonselement i henhold til krav 1, der friksjon oppstår i aksial retning mellom to deler i en mekanisk konstruksjon (1, 2) karakterisert ved at friksjon oppstår mellom flere enn to Spennskruer (IV) og et Friksjonselement (V) mot hvilken Spennskruene (IV) ligger an.
3. Aksialt virkende friksjonselement i henhold til krav 1-2 der friksjon oppstår i aksial retning mellom to deler i en mekanisk konstruksjon (1, 2) karakterisert ved at friksjon oppstår mellom et Friksjonselement (V) og et Motstilt element (2) mot hvilket Friksjonselementet (V) ligger an.



4. Aksialt virkende friksjonselement i henhold til krav 1-3 ifølge krav 1, karakterisert ved forekomsten av et ut- eller innvendig Nøkkelgrep (III) i sentrum av den side av Hovedelementet (I) som rettes fra den fremkalte friksjonskraften.
5. Aksialt virkende friksjonselement i henhold til krav 1-5, karakterisert ved at et Motholdselement (VI) anbringes gjennom sentrerte hull i Hovedelementet (I) og Friksjonselementet (V) og som ligger an mot Friksjonselementet (VI) mot en i dette forsenket flens benevnt Motholdsflaten (VII) i den mot det Motstilte elementet (2) anliggende flate og via en Gjenge (VIII) overfører kraft i motsatt retning i forhold til Spennskruene (IV).
6. Aksialt virkende friksjonselement i henhold til krav 1-6 der spennskruene (IV) er utstyrt med nøkkelgrep for montering.


4

Sammendrag

Multifriksjonselement som ved bruk av to eller flere Spennskruer (IV) gir opphav til en aksial kraft, som medfører friksjon som mellom multifriksjonselementet og to deler i mekanisk konstruksjon (1,2) mot hvilke multifriksjonselementet ligger an. Mot en Fast del (1) ligger multifriksjonselementet an gjennom en Gjenge (II). I multifriksjonselementets Hovedelement (I) finnes to eller flere uavhengige gjengede Spennskruer (IV), som gir opphav til kraft som virker fra Hovedelementet (I) i aksial retning. Spennskruenes (IV) ender ligger an mot et Friksjonselement (V) mot hvilket den motsattvirkende kraften oppstår. Den motsattvirkende kraften gir opphav til friksjon i forbindelsen mellom Friksjonselementet (V) og det Motstilte element (2) mot hvilket dette ligger an. I motsatt retning finnes anbrakt et Motholdselement (VI), som via sentrerte hull i Friksjonselementet (V) og Hovedelementet (I) forbinder disse med hverandre gjennom kraft som virker i motsatt retning i forhold til spennskruenes. Motholdselementets (VI) ene ende hviler med en flens mot en Motholdsflate (VII) i Friksjonselementet. Dens andre ende består av en Gjenge (VIII) som spennes ved hjelp av et separat Mutterelement (IX).



Figur 1



Figur 2

